

# SC-430S

## Описание и Область применения

Порошковая проволока для наплавки под флюсом поверхности прокатных ролликов и валков для непрерывной разливки сталей и аналогичных деталей. Обеспечивает качественную, бездефектную наплавку.

### Процесс сварки

Наплавка под флюсом  
(флюс марки: S-717, S-400HF)

### Ток

DC +

### Положения сварки



1G  
(PA)

### Тип. Хим. Состав наплавленного металла, (%)

C	Si	Mn	Cr
0.06	0.80	1.40	17.0

### Твёрдость

HRc
48~52

### Упаковка

Диам.,мм	2.4/3.2
Катушка,кг	25
Бочка,кг	150, 250

# SC-30S

## Описание и Область применения

Порошковая проволока для наплавки под флюсом поверхностей деталей, изготовленных из низколегированной и легированной стали, подверженных абразивному износу металла о металл. Применяется для наплавки крановых колёс, осей валов, тракторных катков и т.п.

### Процесс сварки

Наплавка под флюсом  
(флюс марки: S-717)

### Ток

DC +

### Положения сварки



1G  
(PA)

### Тип. Хим. Состав наплавленного металла, (%)

C	Si	Mn	Cr	Mo
0.13	0.4	1.8	2.0	0.35

### Твёрдость

HRc
28~32

### Упаковка

Диам.,мм	3.2
Катушка,кг	25
Бочка,кг	150, 250